



### Technische Merkmale


- Aussengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Doppelter Erdungskontakt
- Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kV
- Geliefert ohne Kabel an der Zuführungsseite
- Umgebungstemperatur -5°C/+50°C
- Auch erhältlich mit CEE 16 Stecker und Kupplung



Schlagfestes Kunststoffgehäuse




Schwenkbare Wandhalterung



Aufhängung schwenkbar



Arretierungsvorrichtung

Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm <sup>2</sup>	Länge			Kabel				*CHF
MIB7000 7215	00360227215	2	1.5	25 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 42	8.5 kg	X	<b>379.00</b>
MIB7000 7325	00360227325	3	2.5	20 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 42	8.5 kg	X	<b>428.00</b>
MIB7000 7315	00360227315	3	1.5	20 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 42	8.5 kg	X	<b>398.00</b>
MIB7000 7325R	00360227325RN	3	2.5	17 m	2'000 W	3'000 W	GUMMI	IP 42	9.5 kg	X	<b>435.00</b>
MIB7000 7525	00360227525	5	2.5	15 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 42	9.5 kg	X	<b>498.00</b>
MIB7000 7525R	00360227525R	5	2.5	10 m	2'000 W	3'000 W	GUMMI	IP 42	9.5 kg	X	<b>498.00</b>



**L** Lagerführend, ZV vorbehalten • \*Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern