









Technische Merkmale

- Aussengehäuse aus Aluminium
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Raste alle 50 cm, leicht ausschaltbar
- Doppelter Erdungskontakt
- Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kV
- Schutzart IP65
- Geliefert ohne Kabel an der Zuführungsseite
- Umgebungstemperatur -5°C/+40°C
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.



Typ	Artikel-Nr.	Polzahl	Querschnitt	Länge			Kabel			*CHF
MIBPRC 6186	003618665	3	1.5 mm ²	22 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 65	11 kg	845.00
MIBPRC 6185	003618565	3	2.5 mm ²	17 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 65	11 kg	859.00
MIBPRC 6067	003606765	5	1.5 mm ²	15 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 65	11 kg	884.00
MIBPRC 6022	003602265	5	2.5 mm ²	10 m	2'000 W	3'000 W	PVC	IP 65	11 kg	864.00
MIBPRC 6065	003606565	7	1.0 mm ²	16 m	1'100 W	1'800 W	PVC	IP 65	11 kg	965.00
MIBPRC 6069	003606965	7	1.5 mm ²	9 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 65	13 kg	986.00
MIBPRC 6070	003607065	8	1.5 mm ²	8 m	1'500 W	2'200 W	PVC	IP 65	11 kg	986.00

Diverse Rollenführungen









Technische Merkmale

- Für Kabel und Schlauch
- Geeignet als Unterstützung
- Kunststoff- und Stahlausführungen



Beispiel mit Frontabdeckung
Rollenführung F

	Nr.	Typ	Artikel-Nr.		*CHF
L	1	Rollenführung EFW50 (50 x 38mm)	003B10700058	0.15 kg	78.00 
L	1	Rollenführung EFW158 (158 x 32mm)	003B10700058-2	0.17 kg	125.00 
L	1	Rollenführung EFW258 (258 x 32mm)	003B10700058-3	0.19 kg	159.00 
L	2	Rollenführung Typ S (95 x 80 x 17mm)	0031600010	0.1 kg	68.00 
L	3	Rollenführung Typ F (105 x 87 x 20mm)	003RA-89005	0.1 kg	39.00 

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern