






Technische Merkmale

- Für Anwendungen im Bereich Roboter, Masssysteme, Fertigungskontrollen, Arztausrüstungen, Packmaschinen, Busbetriebe für die Automatisierung
- 6/12/24 Kontakte, maximale Leistung 2A, max. 48V
- Ringe und Bürsten in Goldlegierung
- Extrem hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
- Sehr niedrige Reibung
- Dielektrische Rigidität 500 Vac à 60 Hz
- Isolationswiderstand > 1'000 MΩ / 500 Vdo
- Äusserer Mantel: Mischung PUR/TPE besonders flexibel, Abrieb, Öl und Kühlmittel resistent



Aufhängung schwenkbar



Nr.	Typ	Artikel-Nr.	Leitungsaufbau	Länge	Masse S.	Leitung			*CHF
L 1	CLASSIC LAN CAT5e	0030811600G	(4 x (2 x 0.25 mm ²)) C	15 m	2-6	PUR	IP 24	4 kg	895.00 

Diese Daten-Aufrollsysteme bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten. Grundsätzlich können diese Aufrollsysteme mit Leitungen und Steckanschlüssen nach Kundenwunsch aufgebaut werden.

Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können



S-kompatibel 

Technische Merkmale

- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr

Typ	Artikel-Nr.		*CHF
L Slowmotion Roll Classic Plus	0030707210	0.2 kg	39.50 

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern