



Technische Merkmale


- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Starke Rücklauffeder aus Spezialstahl
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- 400 V Model ohne Steckverbindung
- Kabellänge Zuleitung ca. 1.5 m
- Konform nach CE-Normen / TÜV-Zulassung
- Auf Wunsch können die Aufroller mit PUR, Gummi oder Leitungen Ihrer Wahl bestückt werden.






integriert



Thermoschutz



Aufhängung schwenkbar



Arretierungsvorrichtung

	Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm ²	Länge			Kabel			*CHF
L	ROLL EXTRA 400/25	0032882800	5	2.5	25 m	2'800 W	5'000 W	PVC	IP 24	11 kg	675.00 

Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können

S-kompatibel 



Technische Merkmale

- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Integriert im Aufrollsystem / einfache Montage
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr

	Typ	Artikel-Nr.		*CHF
L	Slowmotion Roll EXTRA	0030707260	0.2 kg	39.50 

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern