





Technische Merkmale

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Aussengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Konform nach CE-Normen
- TÜV-Zulassung
- Umgebungstemperaturen -5°C/+50°C
- Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kV





mit angespritzten Stecker und Kupplung

Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm ²	Länge			Kabel				*CHF
L Roll MIBAG 3P/10	00331510Z	3	1.5	10 m	1'200 W	1'800 W	PVC	IP 42	3.5 kg	T12/T13	144.00 



Technische Merkmale

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Aussengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Erhältlich mit verschiedenen Kabeltypen
- Konform nach CE-Normen
- TÜV-Zulassung
- Umgebungstemperaturen -5°C/+50°C
- Schleifring Isolierungsspannung 2.5 kV



mit angespritzten Stecker und Kupplung

Typ	Artikel-Nr.	Pol	mm ²	Länge			Kabel				*CHF
L Roll MIBAG 3P/15	00331515Z	3	1.5	15 m	1'200 W	1'800 W	PVC	IP 42	5.0 kg	T12/T13	165.00 

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern