




Technische Merkmale


- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche
- Ein- / Austrittsgewindeanschlüsse
- Ausgeführtes Schlauchende 1 m
- Umgebungstemperatur -5°C/+40°C
- Konform nach CE-Normen
- Druckbereich: bis 15 bar




Arretierungsvorrichtung



integriert



Aufhängung schwenkbar



Mit Verschraubung und Schlauchschutz

Typ	Artikel-Nr.	Max Druck	Länge	Schlauch Ø					*CHF
L EXTRA Air/20	0030882100	15 bar	20 m	10 x 15 mm	✓	✓	8 kg	3/8" F 3/8" M	339.00 
L EXTRA Air/15+1	0030882200	15 bar	15 m	12 x 18 mm	✓	✓	8 kg	1/2" F 1/2" M	359.00 

Slowmotion integriert im Aufrollsystem



S-kompatibel 

Technische Merkmale

- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Integriert im Aufrollsystem / einfache Montage
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern