





Technische Merkmale


- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche
- Ausgeführtes Schlauchende 1 m
- Ein- / Austrittsgewindeanschlüsse
- Umgebungstemperatur -5°C/+40°C
- Konform nach CE-Normen
- Druckbereich: bis 10 bar




Schwenkbare Wandhalterung



Auch in grau erhältlich















Aufhängung schwenkbar



Arretierungsvorrichtung



Mit Verschraubung und Schlauchschutz

	Typ		Artikel-Nr.	Max Druck	Länge	Schlauch Ø						*CHF
L	Master plus Air/9		0030804200	10 bar	9 m	8 x 12 mm	✓	✓	3.4 kg	1/4" F	1/4" M	149.00 
L	Master plus Air/9		0030804200G	10 bar	9 m	8 x 12 mm	✓	✓	3.4 kg	1/4" F	1/4" M	149.00 
L	Master plus Air/12		0030804250	10 bar	12 m	6 x 10 mm	✓	X	3.4 kg	1/4" F	1/4" M	119.00 



Slowmotion – manchmal ist es wichtig, verlangsamen zu können



S-kompatibel

Technische Merkmale

- Volle Sicherheit beim Arbeiten
- Rücklaufverlangsamung des Kabels / Schlauchs
- Sehr einfach zu montieren / demontieren
- Aufgrund Slowmotion keine Peitschenschläge mehr

	Typ	Artikel-Nr.		*CHF
L	Slowmotion Roll Master	0030707220	0.2 kg	39.50 

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise inkl. MWST • Lieferung ab Samstagern