




### Technische Merkmale


- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Arretierungsvorrichtung einfach ein- und ausschaltbar
- Schlauchführungsöffnung mit Rollen
- PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche
- Ein- / Austrittsgewindeanschlüsse
- Ausgeführtes Schlauchende 1 m
- Umgebungstemperatur -5°C/+40°C
- Konform nach CE-Normen
- Druckbereich: bis 15 bar




Schwenkbare Wandhalterung



Auch in grau erhältlich











Aufhängung schwenkbar



Arretierungsvorrichtung



Mit Verschraubung und Schlauchschutz

	Typ	Artikel-Nr.	Max Druck	Länge	Schlauch Ø						*CHF
L	Mega Air/20	0030880100	15 bar	20 m	10 x 15 mm	✓	✓	8.3 kg	3/8" F	3/8" M	306.00 
L	Mega Air/30	0030880150	15 bar	30 m	8 x 12 mm	✓	✓	11 kg	3/8" F	3/8" M	318.00 
L	Mega Air/15+1	0030880200	15 bar	15 + 1 m	12 x 18 mm	✓	✓	8.3 kg	1/2" F	1/2" M	339.00 

### Zubehör - Kabelhaltestrumpfe



#### Kabelhaltestrumpfe

- Verzinkte Ausführungen ab Lager
- Rostfreie Ausführungen auf Anfrage
- Für Kabel-Ø von 5 mm bis 101.7 mm
- Extreme Zugkraft bei „heavy“-Ausführung
- Sehr einfache Montage

Kabelhaltestrumpfe im Kapitel 9

**L** Lagerführend, ZV vorbehalten • \*Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern