







Technische Merkmale

- Mit eingebautem Sicherheitssystem gegen zu schnelles Kurbeln des Griffs
- Geeignet für besonders aggressive Umgebungsbedingungen
- Gutes Handling dank Leichtgewicht
- Kompatibel mit vielen verschiedenen Flüssigkeiten (siehe Tabelle)
- In pulverbeschichteter und rostfreier Ausführung
- Für Decken-, Wand-, Boden-/mobile Montage
- Falls gewünscht mit Schwenkplatte lieferbar
- Kein Druckverlust
- Druckbereich: bis 600 bar




	1/4"	14 mm	Length max 40 m
	3/8"	17 mm	Length max 18 m
	1/2"	20 mm	Length max 15 m
	5/8"	21 mm	Length max 12 m
	3/4"	27 mm	Length max 8 m

Art	Druck	innen	aussen	pulverbeschichtet	*CHF	rostfrei	*CHF
Luft / Wasser	20 bar	F1/2"G	F1/2"G	003374300100	305.00	003374320100	575.00
Luft / Wasser 130°C	100 bar	F1/2"G	F1/2"G	003374300200	345.00	003374340200	695.00
Luft / Wasser 130°C	200 bar	F3/8"G	F1/2"G	003374300300	375.00	003374340300	625.00
Luft / Wasser 130°C	400 bar	F3/8"G	F1/2"G	003374300350	405.00	003374340350	665.00
Öl und Ähnliches	150 bar	F1/2"G	F1/2"G	003374300400	345.00	-	-
Fett	600 bar	F3/8"G	F1/2"G	003374300500	355.00	003374320500	575.00
Diesel	10 bar	F1/2"G	M1/2"G	003374300600	395.00	003374320600	785.00




Deckenmontage



Wandmontage



Bodenmontage



Typ	Artikel-Nr.	*CHF
Schwenkplatte 430 pulverbeschichtet	843005	52.00
Schwenkplatte 430 rostfrei	843006	97.00

L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern