



Caractéristiques techniques


- Enroulement de câble automatique à ressort
- Ressorts de rappel puissants en acier spécial
- Coques en plastique antichoc
- Étrier de fixation murale pivotant en acier peint
- Dispositif de blocage du câble, facile à activer et arrêter
- Modèle 400 V sans connecteur enfichable
- Longueur du câble d'alimentation env. 1.5 m
- Conformés aux normes CE, certification TÜV
- Sur demande, les enrouleurs peuvent être livrés avec des câbles PUR, caoutchouc ou les conduits peuvent être équipés selon votre choix.






integriert



Thermoschutz



Aufhängung schwenkbar



Arretierungsvorrichtung

Type	N° d'article	Pôle	mm ²	Longueur			Câble			*CHF
L ROLL EXTRA 400/25	0032882800	5	2.5	25 m	2'800 W	5'000 W	PVC	IP 24	11 kg	675.00 

Slowmotion – il est parfois important de pouvoir ralentir

S-kompatibel 



Caractéristiques techniques

- Sécurité totale au travail
- Découplage du retour du câble / tuyau
- Monte dans l'enrouleur / Montage facile
- Sans coups de fouet grâce à Slowmotion

Typ	Art.-Nr.		*CHF
L Slowmotion Roll EXTRA	0030707260	0.2 kg	39.50 

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern