



Caractéristiques techniques

- Diamètre intérieur : ϕ 280 mm
- Diamètre extérieur : ϕ 430 mm
- Largeur d'enroulement: 110 mm
- Vitesse de déplacement : max. 60m/min
- Déroulement de la ligne : horizontal vers un côté à la main
- Longueur d'enroulement : 15 m
- Équipé et entièrement monté avec câble: TOTAL 18 m Festoonflex PUR- HF 5 G 6 mm², 14,0 mm de diamètre, 0,388 kg/m
- Raccordement du corps de la bague collectrice 1.2 m
- 2 serre-câbles 1.8 m
- Longueur d'enroulement 15 m
- Corps de la bague collectrice : Type : 50 (50A / 500V)
- Degré de protection : IP 66 / IP 65
- Composé de : PE + 4 pôles
- Corps de la bague collectrice : Plastique PA6
- Corps du tambour avec revêtement polyester RAL 1018
- Sens de rotation d'enroulement vu sur SRK : à droite
- Sens de rotation du dévidage vu de la CRS : à gauche
- blocage de retour inclus (désactivable)
- y compris pied de fixation avec bras de guidage

N° d'article	Pôle	mm ²	Longueur	Câble		*CHF
L 001528431110	5	6.0	15 m	Festoonflex PUR	IP 65	1'890.00 

Modèle succédant au 003000-5-30 – mêmes dimensions de montage

L En stock, sous réserve de vente intermédiaire • *Prix hors TVA • Livraison à partir de Samstagern